

BURGER - *Profiline*

175 Jahre
PARTNERSCHAFT
IM HANDWERK



LANDHAUSDIELEN-KOLLEKTION 2011/12

Eiche - Walnuss

Unsere **BURGER Profiline** Landhausdielen erhalten Sie in den Holzarten Eiche und Walnuss.



Was die Holzart Eiche auszeichnet...

Zeitlose Schönheit und Eleganz.

Das goldbraune Holz zeichnet sich durch seine charakteristische Maserung aus und verleiht jedem Boden eine sehr behagliche Optik mit einer unglaublich großen Oberflächenvielfalt. Das Holz passt sich perfekt jeder individuellen Wohnsituation an und verleiht eine individuelle Note. Als eines der beliebtesten Hölzer für Böden weist Eiche eine äußerst hohe Festigkeit und Elastizität auf.

Dauerhaftigkeit und Resistenz

Schon vor Jahrhunderten bauten die Menschen Ihre Häuser und Schiffe aus Eichenholz, da es eine sehr robuste und formstabile Holzart – bekannt für seine Haltbarkeit – ist. Schon unsere Vorfahren wussten, dass dieses Holz witterungsbeständig, sehr dauerhaft und gegen äußere Einflüsse äußerst resistent ist.

Eichenholz ist somit das ideale Holz für einen langlebigen, robusten und schönen Fußboden.

Was die Holzart Walnuss auszeichnet...

Edles Auftreten und seidiger Glanz

Das mittelharte, rot- bis dunkelbraune, elegant gemaserte Holz ist eines der wertvollsten Edelhölzer schlechthin. In früheren Zeiten war das Walnussholz als Ausstattungsholz von einzigartiger Schönheit hauptsächlich Fürsten und kirchlichen Würdenträgern vorbehalten. Heutzutage findet es im gehobenen Innenausbau als begehrtes Möbel und Parkettholz seine Verwendung.

Dauerhaftigkeit und Resistenz

Das schwere Walnussholz neigt nur wenig zum Reißen und Schwinden. Daher ist es für die Verlegung auf Fußbodenheizung hervorragend geeignet. Das feinfasrige, zähe Walnussholz erreicht in seinen Festigkeitswerten annähernd die von Eichenholz.

Mit einer naturgeölten Walnuss-Landhausdielen erhalten Sie einen der exklusivsten und elegantesten Naturholzböden.



Eiche COUNTRY

Gebürstet, 2-seitig gefast, natur geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 4 - 5



Eiche NATUR (Select)

Gebürstet, 2-seitig gefast, natur geölt.
1860 x 189 x 15 mm

Seite 6 - 7



Eiche RUSTIKAL

Gebürstet, 2-seitig gefast, natur geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 8 - 9



Eiche SAFARI

Handgehobelt, 4-seitig gefast, natur geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 10 - 11



Eiche NEBRASKA

Gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert, weiß geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 12 - 13



Eiche PRATO

Gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert, weiß geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 14 - 15



Eiche COMO

Gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert, natur geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 16 - 17



Eiche COLORADO

Handgehobelt, 4-seitig gefast, geräuchert, natur geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 18 - 19



Walnuss ROYAL

Geschliffen, 2-seitig gefast, natur geölt
1860 x 189 x 15 mm

Seite 20 - 21



Abmessungen, Pflegeanleitung

Seite 22 - 23

Eiche COUNTRY



COUNTRY

Die Landhausdielen Eiche Country beeindruckt mit einer rustikalen, markanten Sortierung. Schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse bestimmen das Sortierungsbild. Durch die schwarze Spachtelung werden diese markanten Holzmerkmale beeindruckend in Szene gesetzt.



Eiche COUNTRY

Gebürstet, 2-seitig gefast, natur geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-905

Eiche NATUR (Select)



NATUR (Select)

Die Landhausdielen Eiche Natur (select) beeindruckt mit einer ruhigen Sortierung. Wenig Farbspiel sowie ggf. kleine verwachsene Äste bestimmen das Sortierungsbild.



Eiche NATUR (Select)

Gebürstet, 2-seitig gefast, natur geölt.
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-905

Eiche RUSTIKAL



RUSTIKAL

Die Landhausdielen Eiche Rustikal beeindruckt mit einer lebhaften Sortierung. Farbunterschiede, Splint am Dielenrand sowie feste verwachsene Äste bestimmen das Sortierungsbild.



Eiche RUSTIKAL

Gebürstet, 2-seitig gefast, natur geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-905

Eiche SAFARI



SAFARI

Die handgehobelte Landhausdielen Eiche Safari fasziniert mit ihrer lebhaften Holzstruktur, dunkel gekitteten Ästen und ihrer Naturöberfläche.



Eiche SAFARI

Handgehobelt, 4-seitig gefast, natur geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-854

Eiche NEBRASKA



NEBRASKA

Die antik geräucherte Landhausdielen Eiche Nebraska überzeugt durch ihre weiß-gräuliche Patina und den dunkel gekitteten Ästen. Die beeindruckende, handgehobelte Optik wird durch eine gerundete Dielenkante zusätzlich verstärkt



Eiche NEBRASKA

Gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert, weiß geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-854

Eiche PRATO



PRATO

Die antik geräucherte Landhausdielen Eiche Prato besticht mit ihren weiß-gräulichen Holzporen und den dunkel gekitteten Ästen. Die beeindruckende, strukturierte Optik wird durch eine gerundete Dielenkante zusätzlich verstärkt.



Eiche PRATO

Gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert, weiß geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-854

Eiche COMO



COMO

Die antik geräucherte Landhausdielen Eiche Como fesselt mit ihren großen Farb- & Strukturunterschieden, den schwarz gekitteten Ästen in allen Größen und bewusst einsortierten schwarz gekitteten Trocknungsrisse.



Eiche COMO

Gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert, natur geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-854

Eiche COLORADO



COLORADO

Die antik geräucherte Landhausdielen Eiche Colorado bezaubert mit handgehobelter Optik, den deutlichen Farb- & Strukturunterschieden, schwarz gekitteten Ästen in allen Größen und vereinzelt gekitteten Trocknungsrissen! Die Dielen überzeugen durch ein attraktives Farbspiel mit interessanten Strukturen.



Eiche COLORADO

Handgehobelt, 4-seitig gefast, geräuchert, natur geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-854

Walnuss ROYAL



ROYAL

Die Landhausdielen Walnuss Royal besticht durch ihre harmonisch Sortierung. Die wenigen, kleinen Äste und ein heller Splintanteil prägen diese edle Landhausdielen.



Walnuss ROYAL

Geschliffen, 2-seitig gefast, natur geölt
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer Z-156.607-911

BURGER Profiline Landhausdielen - Traditional Collection

Verbindung:	Uniclick
Dielenmaß:	15 x 189 x 1860 mm
Paketinhalt:	2,81 m ²
Palette:	112,40 m ²
Oberfläche:	naturgeölt

Die Oberflächen sind industriell vorgeölt. Nach der Verlegung kann die Oberfläche mit Pflegeöl behandelt werden, muß aber nicht. Die Empfehlung von uns ist aber; Nach der Verlegung sollte die Ware mit Pflegeöl behandelt werden, erst dann erhält der Boden seine volle Gebrauchstauglichkeit – siehe Pflegeanleitung.

Naturgeölte Böden – Vorzüge auf einen Blick:

- ✓ Das Holz fühlt sich warm an – es wird ein behagliches Laufgefühl erzeugt
- ✓ Das Parkett ist leicht zu pflegen – die Staubbildung wird durch die Ölung reduziert
- ✓ Eine beschädigte Oberfläche lässt sich im Vergleich zu lackierten Flächen partiell ausbessern
- ✓ Das Parkett bleibt atmungsaktiv und trägt zum Raumklimaregulierung bei – die Poren werden vom Öl umschlossen, jedoch nicht versiegelt, dadurch ist eine zügige feuchte Reinigung auch kein Problem
- ✓ Naturöl belebt das Holz mit einer natürlichen Optik und gibt dadurch ein ganz individuelles Wohngefühl

Ölbehandlung von Holz hat bei WOCA seit 1926 Tradition. Sie eignet sich gleichermaßen für den exklusiven Objektbereich und privaten Wohnbereich. Die aus Skandinavien stammende Oberflächentechnik bietet Ihnen viele Vorteile:

- Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten.
- Die Oberflächen sind antistatisch.

- Das Holz behält sein natürliches Aussehen.
- Der Schutz ist im Holz und kann nicht abblättern oder reißen.
- Die Reinigung erfolgt mit einfach zu verwendenden Produkten ohne überflüssige Duftstoffe oder Lösemittel.
- Eine Renovierung kann auch in Teilflächen ohne Ansätze vorgenommen werden.
- Alle Arbeiten sind staubfrei.

Zur Reinigung und Pflege werden Original WOCA Produkte verwendet, da diese auf die Bedürfnisse von geölten Böden optimal abgestimmt sind.

Universalpflegemittel für Laminat, Stein und Holz lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen und sind ungeeignet.

Diese Anleitung gilt für handwerklich geölte Holzböden und Fertigparkett mit natürlich härtender oder UV-geölter Oberfläche. Auch geölt /gewachste Oberflächen lassen sich mit WOCA Pflegeprodukten reinigen und nachbehandeln.

Erstpflege (nach der Verlegung)

Vorgeöltes Parkett (Fertigparkett) und Massivholzdielen bekommen durch die Endbehandlung mit Pflegeöl oder Pflegepaste erst ihre volle Gebrauchstauglichkeit. Durch die Erstpflege werden Unregelmäßigkeiten, wie sie durch natürliche Unterschiede in der Struktur des Holzes und technisch bedingte Abweichungen in der industriellen Fertigung unvermeidlich sind, ausgeglichen! Verwenden Sie für weiß geöltes Holz WOCA Pflegeprodukte in weiß, für alle anderen Oberflächen WOCA Pflegeprodukte natur (ohne Farbstoffe). Verschmutzungen und herstellungsbedingte Trennfilme werden vor der Erstpflege mit WOCA Intensivreiniger und Wasser abgewaschen.

Das brauchen Sie

WOCA Pflegeöl – für alle natürlich gehärteten Grundölbehandlungen (Sauerstoffhärtung)

WOCA Pflegepaste – für geölte, geölt-gewachste oder UV-geölte Böden

1 Liter Pflegeöl bzw. 250 ml Pflegepaste (1 Tube) reicht für:
- vorgeöltes Fertigparkett: ca. 25 m²
- wohnfertiges Fertigparkett: ca. 40 m²
- handwerklich geölten Boden: ca. 50 m²
Polierpad, Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher.

Schritt für Schritt

- Pflegeöl/Pflegepaste direkt auf den gesäuberten Boden auftragen („Schnapsglasmenge“) und mit dem Pad intensiv in das Holz einmassieren.
- Eventuellen Ölüberschuss mit einem Tuch restlos trocken abreiben. Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand in der Regel am nächsten Tag. Laufbereiche können am 1. Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Feuchtreinigung (ca. monatlich)

- WOCA Objektseife – schonende Reinigung auch für maschinelle Anwendung. Objektseife ist weder rückfettend noch filmbildend und für häufige und professionelle Anwendung vorgesehen. Bei Reinigung mit Objektseife können beanspruchte Stellen nach der Trocknung direkt mit Pflegeöl oder Pflegepaste nachpoliert werden.
- WOCA Holzbodenseife – unkompliziert für den Wohnbereich, rückfettende Reinigung. Holzbodenseife gibt dem Holz durch seinen hohen Gehalt an pflanzlichen Fetten auch Pflege und Geschmeidigkeit. Kleinere Verletzungen der Ölbehandlung werden bis zur nächsten Renovierung geschützt. Holzbodenseife trocknet matt auf. Für mehr Glanz kann die getrocknete Holzfläche mit einem sauberen Tuch poliert werden.

Das brauchen Sie

WOCA Holzbodenseife oder WOCA Objektseife
1 Liter Seife reicht für 400-500 m²
Eimer, Swep-Mop, Handpad

Schritt für Schritt

- 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, 1 Tasse ≈ 125 ml WOCA Holzbodenseife oder Objektseife in einen der Eimer geben (1:40). Diese Menge reicht für etwa 50-80 m².
- Mit dem Swep-Mop den Boden mit Reinigungswasser wischen. Verschmutzungen lösen, ggf. mit dem Pad unterstützen. Anschließend den Schmutz aufnehmen und den Mop im klaren Wasser ausspülen.
- Mit sauberer Reinigerlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen. Natürlich kann man auch mit einem Eimer arbeiten. Die Reinigerlösung wird dadurch früher schmutzig und unbrauchbar. Für geringe Verschmutzung ist das aber durchaus vertretbar, z.B. im Schlafbereich. Manche Flecken sind nicht auswaschbar, da es sich um Verfärbungen des Holzes, meist durch Säuren, Laugen oder Metall handelt. Unter www.woca.de finden Sie Anleitungen, wie man solche Flecken entfernen kann.

Vorbeugung – die einfachste Pflege

Für lange Freude an Ihrem Holzboden gelten unabhängig vom Hersteller folgende Regeln:

- Schmutzeintrag vermeiden durch angemessene Sauberlaufzone – Schmutzfangmatten regelmäßig säubern.
- Kratzer und Schrammen verhindern, z.B. durch saubere Filzgleiter unter Möbeln.
- Feuchtestau und Nässe verhindern, z.B. durch Untersetzer mit Abstandshaltern unter Blumentöpfen.
- Schäden vorbeugen durch richtige Werkzeuge und Pflegemittel.
- Gesundes Raumklima
Wärmestau vermeiden, im Winter zusätzlich Luftbefeuchter.
- Regelmäßige Trockenreinigung – losen Schmutz und Staub fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen.

Unsere Standorte: Zweimal Burger in Bayern.

175 Jahre
PARTNERSCHAFT
IM HANDWERK



Holzvielfalt vor Ort erleben:

Wir bieten Ihnen an zwei Standorten in Bayern die Möglichkeit, Einblick in das breite Vollsortiment des **BURGER** Holzzentrums zu gewinnen. Sowohl im nord-schwäbischen Asbach-Bäumenheim als auch im Fürther Ruff-Park können Sie sich vor Ort von unserem Angebot und unseren Qualitätsmarken überzeugen.



Kontaktdaten *Profiline*

Telefon: 0906 / 298 - 141

Telefax: 0906 / 298 - 140

E-mail: team_1@burger-holzzentrum.de

Internet: www.burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG

Auchseshheimer Straße 1 - 3

86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 09 06 / 298 - 0

Telefax 09 06 / 298 - 100

E-Mail: info@burger-holzzentrum.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr

Schausonntag: 13.00 bis 17.00 Uhr

(Jeder 1. Sonntag im Monat; ohne Beratung, ohne Verkauf)

Karl Burger GmbH & Co. KG

Industriestraße 14

90765 Fürth-Bislohe

Telefon 09 11 / 760 93 52 - 00

Telefax 09 11 / 760 93 52 - 10

E-Mail: fuerth@burger-holzzentrum.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr